

COM-2 - РЕГУЛЯТОР ДЛЯ ДВУХСКОРОСТНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ



LxАxH (мм): 84 x 37 x 81

Переключатель с тремя положениями – выключение и две скорости. Используется с двухскоростными двигателями серии TD-MIXVENT.

ZN 62 - ВНЕШНИЙ ТАЙМЕР



LxАxH (мм): 32 x 10 x 20

Таймер для бытовых вентиляторов.

Время срабатывания: 1 мин.
Максимальное время: 6 мин.

PULSER (REG-6) - РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ



LxАxH (мм): 92 x 45 x 150

Однофазный регулятор мощности электронагревателя.

Регулятор поддерживает в помещении заданную температуру.

Частота (Гц)	Электропитание		Напряжен. (В)	Минимальный		Максимальный		Диапазон (°C)	Настройка термостата (темпер. возд.)
	Напряжение перемен. тока (В)	Защита IP		Ток (А)	Мощность (Вт)	Ток (А)	Мощность (Вт)		
50-60	220-415	IP20	230 V	1	230	16	3680	0-50°C	0-30°C
			400 V	1	400	16	6400		